













HPJ-160

SAR-1105

JE-1013M JE-1514M

JE-2015M

■高圧モーター洗浄機

(注)必ず水道水を使用のこと。電圧降下に注意して下さい。凍結のため使用後は水抜きをして下さい。 ☆付属品 本体・標準ガン・高圧ホース (20m)水道直結ホース (5m)

品番	型 코	t	出力(KW)	電圧(V)	圧力(kgf/m²)	吐出量(ℓ/min)	始動方式	吸水方式	寸法(長さ×幅×高さmm)	重量(kg)	使用料金
1501	HPJ-160		1. 5	100	100	6. 3/7. 6	コンデンサー	水道直結	621×370×726	19	③ 1,800
1502	SAR-1105		1. 5	100	46	11	コンデンサー	自給	735×410×750	29. 5	③ 1,800
1505	HPJ-160用								10 mg /ZT E +	7)	② 200
1506	SAR-1105	用							- 10m(延長ホー	- ^)	3 200

■高圧エンジン洗浄機

(注) 必ず水道水を使用する事。凍結のため使用した後は水抜きをしてください。機械は水平に使用して下さい。 ☆付属品 本体・標準ガン・高圧ホース(30m)・吸水ホース 最大50mまで可能

品番	型式	燃料(ℓ)	圧力(kgf/m²)	吐出量(ℓ/min)	始動方式	吸水方式	寸法(長さ×幅×高さmm)	重量(kg)	使用料金
1510	JE-1013M	ガソリン 5	100	14	リコイル	自吸3m	508×412×449	41	③ 4,500
1511	JE-1514	ガソリン11.5	150	13. 7	セル	自吸3m	657×470×585	81	③ 5,000
1512	JE-2015M	ガソリン15	200	15. 2	セル	自吸3m	819×512×618	101	③ 6,000
1513	SEN-1620SS-2	ガソリン	200	16	セル	自吸3m	633×590×636	92	③ 6,000
1514	延長ホース						20m		③ 400
1515	ショートガン								3 500

■自吸用タンク

品番	型	式	寸法(長さ×幅×高さmm)	容量(ℓ)	使用料金
1520	SLT-200		900×575×575	200	3 800
1521	SLT-500		1040×860×860	500	③ 1, 200





フロート スイッチ付 自動運転型

LB-480A



残水型1% LSC-1. 45



サニーホース

■水中ポンプ

(注)清水で御使用下さい。泥水・海水禁止です。 (注)LSC-1.45は最低水位1mmまで排水可能です。初回のみ呼び水が約2.5 ℓ 必要になります。

品番	型式	出力(kw)	電圧(V)	全揚程(m)	吐出量(<i>l</i> /min)	重量(kg)	口径(mm)	キャップタイヤ(m)	使用料金
1550	LB-480	0. 48	100	8	0. 12	9. 5	50	5	3 500
1551	LB-480A	0. 48	100	8	0. 12	10	50	5	3 800
1552	LSC-1. 45	0. 48	100	11	0. 12	12	25/50	5	③ 900

■サニーホース

☆販売のみとなります。

品番	品 名	長 さ(m)	販売料金
1555	25mm	1	250
1556	50mm	1	300
1557	75mm	1	520



■ホースバンド

☆販売のみとなります。

品番	品 名	長 さ(mm)	販売料金
1558	ホースバンド	25	300
1559	ホースバンド	50	400



ほこり 粉塵



⇒きれいな空気

APMファン

集じん袋付

■送風機

(注)雨ざらし、湿気中では使用禁止、異物、ゴミの吸い込み厳禁、ダクトの距離によりオーバーロードにてモーターが燃損します。

品番	. #u	型 式 プロペラ 性 能 モーター 型 式 フロペラ さん フロップ フロップ フロップ フロップ フロップ フロップ フロップ フロップ						重量(kg)	電源コード(m)	使用料金				
四田	五	I	径	翼数	風量(最大)	静圧(最大)	電圧(V)	出力(W)	極数	定格	里里(Kg)	电源コート(III)	1丈片	州並
1560	PF-201Y		200	7	25/29m³/min	25/30mmAg	100	125	2p	連続	8	2. 5	3	800
156	1 PF-281Y		280	6	60/70m³/min	49/64mmAg	100	510	2p	連続	14	2. 5	3	800
1562	2 APM5型		280	6	47/57m³/min		100	550	2p	連続	14. 5	2. 5	3	800

■フレキシブルダクト・集塵袋(注)ダクト及び集塵袋内のゴミは処理されて返納下さい。

	1 2 2 70 2 2 1	不住业 …		
品番	型 式	使用機種	寸法	使用料金
1565	FD-225	PF-201Y用	225 Φ × 5m × 150p	③ 300
1566	FD-300	PF-281Y用	300 Φ ×5m×150p	③ 400
1567	集塵袋	Ф340×570L		③ 250
1568	集塵袋	Φ340×570L		販売 13,500











乾湿両用 407

粉じん専用 408

ヒュームコレクター K-2376

木工用 410

ブロワ (木工機被 の清掃に)











防塵用カッターに直接取付ける事が出来ます。

■集塵機・溶接ヒュームコレクター

品番	型式	運転音(dB)	最大風量(m³)	集塵容量(L)	吸水量(L)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	質量(kg)	コード	使用料金
田田	至式	连松日(UD)	取入風里(川)	未座台里(L)	W小里(L)	电邶(1)	电加(A)	/月貝电/J(W/	貝里(N8)	J-1	使用行並
1601	407	66	3. 0	22	20	100	11	1050	9. 5	5	③ 1, 200
1602	400	強 66	3. 0	32	_	100	11	1050	11. 7	5	③ 1, 200
1002	400	弱 63	2. 3	32	_	100	7	670	11.7	5	③ 1, 200
1603	K-2376	70	2. 6/3. 8	H730×W420	ヒューム	115	15	1450	16	3	③ 3,000
1604	410	_	8. 7	200	_	100	11	1050	9. 3	5	③ 1, 200
1605	411	_	8. 7	100	_	100	11	1050	9. 3	5	③ 1.400





集じん (木屑を<u>一ヵ</u>所に集める)

PDS130SC AC付

■エンジンコンプレッサー

(注) エンジンオイルのチェック 吐出圧力 7kg/cm・アクタークーラー付(AC付)

品番	型式	馬力	吐出空気量(m²/min)	軽油・タンク(L)	吐出口	寸法(全長×幅×高さmm)	重量(kg)	使用料金
1610	DPS-70SPB	20	2. 0	23	20A · 2	1360×685×755	500	2 4,000
1611	DPS-70SPB AC	付 "	2. 0	23	ZUA - Z	1300 × 083 × 133	300	② 5,000
1612	DIS-130ES	35	3. 7	70	20A · 3	1700×875×1050	685	② 4,000
1613	DIS-130ES AC	·付 ³³	5. /	70	ZUA - 3	1700 ~ 875 ~ 1050	740	2 5,000
1614	PDS-130SC AC	付 36	3. 7	70	20A · 2	1580×890×1080	650	② 5,000
1615	DPS-180SSB3	50	5. 1	85	20A · 3	1870×980×1075	940	2 5, 500
1616	DPS-180SSB3 AC	·付 ³⁰	5. 1	65	ZUA - 3	1670 \ 960 \ 1075	940	② 6,500

☆エンジンコンプレッサーで使用出来る空気工具の数量を表示しています。

ク	ラ ス	15馬力	20馬力	25馬力	35馬力	50馬力
空気工具	空気消費量(m³/min)	1. 4	2. 0	2. 5	3. 7	5. 1
チッパー	0. 45	2	4	5	7	10
ピック	1	1	1	2	3~4	4~6
ブレーカー	1. 4	1	1	1	2~3	3~4







チッパー AA-1.3B

ピック TCA-7

ブレーカー TCB-200

■エアーツール

品番	型式	全長(mm)	空気消費量(m³/min)	質量(kg)	使用料金
1630	AA-1. 3B	320	0. 45	4. 5	② 1,000
1631	TCA-7	465	1. 0	7. 2	② 1, 200
1632	TCB-200	556	1. 4	21. 2	2 1, 400

■エアーホース

	111	•		
品番	呼称	長さ(m)	重量(kg)	使用料金
1620	19mm	20	9. 0	2 600


(注)ホースを熱源(マフラー・溶接火花)に近づけないで下さい。



■エアーツール消耗品

		7131088		
品番	型	式	サイズ(mm)	販売料金
1640	AA-1. 3B	ノミ	300	1, 200
1641	AA-1. 3B	平ノミ	300/刃幅55	7, 900
1642	TCA-7	ノミ	450	1, 700
1643	TCA-7	平ノミ	450/刃幅75	7, 900
1644	TCB-200	ノミ	400/600	1, 600
1645	TCB-200	平ノミ	400/刃幅75	7, 500







高圧25K対応型

高圧タフリール エアーホース2分30m



100V 1.5HP



200V 5HP

■モーターコンプレッサー

品番	型式	馬力	電源入力(V)	モーター出力(kw)	最高圧力(Mpa)	吐出空気量(ℓ)	タンク容量(ℓ)	重量(kg)	使用料金
1701	100V携帯	1	100	0. 75	1. 27	85	11	19	③ 1,500
1702	高圧25K	2	100	1. 3	0. 88/2. 45	100/140	11	15	③ 2,500
1703	高圧専用ホースリール			2分	30m				3 800
1704	100V 1. 5HP	1. 5	100	0. 55	0. 8	46	24	24	③ 1,500
1705	200V 5HP	5	3相200	3. 7	1. 4	390	220	170	③ 2,500





H65SB2 16.5kg



HR-3850 7.5kg

■電動ハンマー コンクリート破砕・ハツリ用

(注) 電源コードは余裕のあるものを使用して下さい。電圧が低すぎると本体が破損します。

品番	型式	;	打撃数 min 回/分	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	シャンク (m/m)	コード長さ(m)	重 量(kg)	使用料金
1706	HM0830		2700	100	11	1050	六角軸 17	5	4. 5	③ 1, 200
1707	H65SB2		1400	100	13	1240	六角軸 30	5	16. 5	③ 1,800

■ハンマードリル コンクリートの穴あけ・アンカーの下穴・コアービット・ハツリ・回転のみ切り替え付

	1 - 	型式	コンクリートフ	穴あけ能力(mm)	打撃数	電源(V)	消費電力(W)	コード長さ(m)	重 量(kg)	使用料金
	品番	至 式	超硬ドリル	コアビット	min 回/分	电版(*)	/11月电力(11/]] [FRE (III)	里里(16)	
17	710	HR-3850	38	118	3300	100	1130	5	7. 5	③ 1,800

■消耗品 (HM0830/H65SB2用) ハツリ用ノミ・平ノミ販売

品番	型式	適応機種	販売料金
1720	ブルポイント	HM0830	1, 800
1721	平ノミ(15mm)	HM0830	3, 000
1722	平ノミ(50mm)	HM0830	3, 500
1723	ブルポイント	H65SB2	3, 600
1724	平ノミ (25mm)	H65SB2	6, 500
1725	平ノミ (80mm)	H65SB2	7, 800

ブルポイント 平ノミ アスファルト破砕用

■消耗品(HR-3850用) 六角軸ハンマードリルビット販売

品番	径 (mm)	販売料金
1730	10. 5、11、12、12. 5、12. 7、13、13. 5、14. 5、16	2, 500
1740	17、17.5、18、19	2, 700
1744	20、21. 5、22	3, 400
1747	23、24	3, 700
1749	25、25. 5、28	4, 000
1751	28	4, 700
1752	30、32	5, 200
1754	35	5, 900
1755	38	8, 900



■電動ケレン・クッションフロアーなどのハツリ

☆スクレーパーは別売りです。

品番	型	式	打撃数 min 回/分	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	重量 (kg)	使用料金				
1760	HK18	00L	3200	100	5. 2	505	5	③ 1,500				

■消耗品 (HK1800L用)・平ノミ販売


品番	型式	平ノミサイズ 巾×L(mm)	販売料金
1765	スケーリングチゼル	38×200	2, 400
1766	スケーリングチゼル	50×215	2, 800

クラッシャーのツメ ・強力な刃:

小型・軽量ハンドクラッシャ・







- ・強力な刃先で微細に破砕します。
- ・小型軽量になり狭い場所での作業OK。
- ・無騒音で快適な作業が行えます。

寸法(mm)	А	В	С	D	E
HBC-1S	690	170	350	392	77
HBC-1L	720	200	390	430	98
HBC-2	1000	250	520	510	110
HBC-2L	1063	330	620	550	115



■ハンドクラッシャー

☆ 壁の厚さをお知らせ下さい。最大圧力85PMa

品番	型	式	アームの開き 最小/最大(m/m)	最大壁厚 (m/m)	シリンダー出力 (KN)	重量(kg)	使用料金
1801	HBC-1S		10/170	150	154	19	15, 000
1802	HBC-1L		17/200	180	265	27	15, 000
1803	HBC-2		35/250	230	346	52	18, 000
1804	HBC-2L		40/330	310	376	60	20, 000

(注) 保護メガネ/ヘルメットを必ず着用して使用下さい。



■油圧ユニット

☆一次線10m付/油圧ホース10m付

品番	型 式	電源(V)	モーター	タンク容量(ℓ)	寸法 L×W×H(mm)	重量(kg)	使用料金
1810	HM-103G	100	750w	10	477×477×636	70	10, 000
1811	NM-506	200	3. 7kW	25	487×483×608	156	10, 000
1812	200V延長ホース				5m		1, 500

- (注) HM-103G(100V)はHBC-1S/HBC-1Lのみの使用となります。又ホースの延長は不可です。
- (注) 延長ホースは200V用のみ2本まで延ばせます。



U-070-1 スタンダードユニット



BH-05A (チッパー)



BH-11 (ブレーカー)



BH-16 (ブレーカー)



BH-20R (ブレーカー)

■油圧ユニット(エンジン)

☆ホース5m1組付 ガソリン4L

品番	型式	圧力(Mpa)	寸法(mm)	室量(kg)	使用料金			
1820	U-070-1	11.7	615×480×577	40	③ 3,000			
1821	追加油圧ホース		5m×1組		③ 800			





■油圧チッパー・ブレーカー

品番	型式	打撃数 (bpm)	重量(kg)	寸法(長さ×幅×高さmm)	使用料金
1825	BH-05A	2450	5.5	94×138×400	③ 1,500
1826	BH-11	1450	11	556×120×156	3 2,000
1827	BH-16	1700	16	605×412	3 2,000
1828	BH-20R	1050	21.5	682×420	3 2,000

■油圧ブレーカー用ノミ

品番	適用機種	仕 様	販売料金					
1830	BH-05A	ノミ	1, 500					
1831	BH-11	ノミ	1, 500					
1832	BH-11	平ノミ	13, 000					
1833	BH-16	ノミ	1, 600					
1834	BH-16	平ノミ	7, 000					
1835	BH-16	スコップ	7, 000					
1836	BH-20R	ノミ	7, 000					
1837	BH-20R	平ノミ	7, 000					