

季節品

## ミニスポットクーラー SAC-1800N



No.6001001

本体サイズ：幅475×奥行275×高さ610mm  
 重量：約23kg  
 電源：単相100V 50/60Hz  
 定格電流：50Hz 6.70A 60Hz 6.85A  
 消費電力：50Hz 600W 60Hz 675W  
 冷房能力：1.7/1.8kW  
 冷媒封入量：340g HFC R407C  
 コンプレッサー：全閉型ロータリー（定格出力0.55kW）  
 タンク容量：3L  
 騒音値：60/62dB  
 電源コード：約1.8m

季節品

## スーパーエコミスト SFC-114 (100V)



No.6001006

本体サイズ：長さ675×幅675×高さ1760mm  
 重量：約54kg  
 電源：単相100V  
 定格消費電力：(50Hz) 0.35/(60Hz) 0.52kw  
 噴霧量：50Hzの場合、0~117cc/min  
 60Hzの場合、0~167cc/min  
 出力：ミストユニット(50Hz) 140/(60Hz) 210W、水中ポンプ 26W、ファンモーター(50Hz) 190/(60Hz) 290W  
 風量切替スイッチ：弱・中・強  
 風量：弱の場合、約184m<sup>2</sup>/min(50Hz)・約180m<sup>2</sup>/min(60Hz)  
 中の場合、約192m<sup>2</sup>/min(50Hz)・約210m<sup>2</sup>/min(60Hz)  
 強の場合、約203m<sup>2</sup>/min(50Hz)・約238m<sup>2</sup>/min(60Hz)  
 水タンク：56L(水道直結可)  
 ファンサイズ：φ580mm  
 首振り角度：60°  
 首折れ角度：上向き10° 下向き5°

季節品

## 工場扇 KO-N450D 三脚式(羽450mm)



No.66001002

仕様：屋内型  
 定格電圧：100V  
 定格電流：50Hz：弱/0.81A、中/1.0A、強/1.32A  
 60Hz：弱/1.03A、中/1.14A、強/1.43A  
 周波数：50/60Hz  
 消費電力：50Hz：弱/79W、中/95W、強/128W  
 60Hz：弱/97W、中/108W、強/130W  
 電線長さ：2.8m  
 線種：VCTF 0.75mm<sup>2</sup>×3心  
 アース：あり  
 入力プラグ：ポッキングプラグ  
 温度センサー：温度サーモ付モーター(105℃)  
 使用環境温度：0~40℃  
 材質：羽根/ABS樹脂 羽根径450mm  
 風力：3段階切替式(強・中・弱)  
 風量：50Hz：弱145/中151/強165m<sup>3</sup>/min  
 60Hz：弱166/中195/強201m<sup>3</sup>/min  
 サイズ：W783×D683×H1107~1411mm  
 重量：5.2kg

季節品

## 赤外線オイルヒーター VAL6-PK2



No.6001005

熱出力：17kW(強)、13.4kW(弱)  
 熱出力：15,000kcal/h(強)、11,700kcal/h(弱)  
 使用燃料：灯油(JIS1号灯油)  
 燃料消費量：1.8L/h(強)、1.4L/h(弱)  
 油タンク容量：22.5L  
 燃焼持続時間：12.5h(強)、16h(弱)  
 定格電圧及び消費電力：(50/60Hz) 点火時：AC100V(102/92W)  
 燃焼時：AC100V(86/76W)  
 温風吐出量：2.0m<sup>3</sup>/min  
 運転音：60dB(A)(強)、58dB(A)(弱)  
 首振り角度または：上方40~下方5 外形寸法(高さ×幅×奥行mm)：  
 温風吐出角度 723x521x677 放熱ディスクφ337  
 質量(タンク空時)：32kg  
 暖房適応面積：木造/57m<sup>2</sup>~68m<sup>2</sup>  
 暖房適応面積：コンクリート/79m<sup>2</sup>~95m<sup>2</sup>

季節品

## ヒーター全面加温タイプ GHR240A1-R



No.6001007

熱出力：18.2kW(強)、9.1kW(弱)  
 熱出力：15,600kcal/h(強)、7,860kcal/h(弱)  
 使用燃料：灯油(JIS1号灯油)  
 燃料消費量：1.87~0.94L/h  
 油タンク容量：22L  
 燃焼持続時間：11~23時間  
 サーキュレーター：有  
 角度可変：—  
 定格電圧及び周波数：単相100V 50/60Hz  
 定格消費電力：点火時67/64 燃焼時56/53  
 運転音(50/60Hz)：48/50dB  
 燃焼方式：回転霧化式  
 周波数切替：不要  
 電源コード長さ：2.5m  
 質量(油タンク空時)：30kg